

HIL-SHRINK® CFW 3:1 dickwandig, 75 mm / 25 mm, schwarz

CFW 3:1 dickwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34060

Gewicht 0.534kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dickwandiger Schrumpfschlauch aus Polyolefin mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung. Ideal zum Schutz von Kabelmuffen und Endverschlüssen bis 600 V.

- Schrumpfrate: ca. 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C
- UV-beständig

Produkteigenschaften

Schrumpftemperatur	120 °C
Ausführung	Abschnitte
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 110 °C
min. bei Anlieferung Ø D	75 mm
Schrumpfrate	3:1
Farbe	schwarz
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	4,1 mm
Abschnittslänge	1 m
Verkaufseinheit	1
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	25 mm
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Überlänge	T
Wandigkeit	dickwandig

Weitere Bilder

