

# HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 3,0/1,0 schwarz

Spule

Artikelnummer 30400

Gewicht 3.357kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

## Produkteigenschaften

Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt 1,0 mm  
s

Dauergebrauchstemperatur -55 °C – 110 °C

Schrumpfrate 3:1

Kleber 0,4 mm

Farbe schwarz

Materialeigenschaften halbsteif, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung, selbstverlöschend, halogenfrei

Verkaufseinheit 300

Schrumpftemperatur 100 °C

Material Polyolefin strahlenvernetzt

Wandigkeit dünnwandig

min. bei Anlieferung Ø D 3 mm

max. nach vollst. Schrumpfung Ø d 1 mm

Ausführung Spule

## Weitere Bilder

