

HIL-SHRINK® HQ 3:1 isk dünnwandig, selbstverlöschend 3,0/1,0 schwarz

Spule

Artikelnummer 30400

Gewicht 3.357kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, halbsteifer Schrumpfschlauch, mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung.

- Schrumpfrate: 3:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +110 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: 100 °C

Produkteigenschaften

Wanddicke nach vollst. Schrumpfung gesamt s	1,0 mm
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C - 110 °C
Schrumpfrate	3:1
Kleber	0,4 mm
Farbe	schwarz
Materialeigenschaften	halbsteif , mit innenseitiger Schmelzkleberbeschichtung , selbstverlöschend , halogenfrei
Verkaufseinheit	300
Schrumpftemperatur	100 °C
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	3 mm
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	1 mm
Ausführung	Spule

Weitere Bilder

