

# HP-ECO Isolatoren für Niederspannung mit langem Gewinde, M5, rot, 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91202

Gewicht 0.501kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeeinsätze:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>f</b>                               | 6 mm                                             |
| <b>Gewindebolzenmaterial</b>           | Stahl verzinkt                                   |
| <b>Farbe</b>                           | rot                                              |
| <b>Typ</b>                             | ECO                                              |
| <b>D</b>                               | 20 mm                                            |
| <b>Gewinde (M)</b>                     | M5                                               |
| <b>Isolationsmaterialeigenschaften</b> | selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt |
| <b>e</b>                               | 8 mm                                             |
| <b>Flammwidrigkeitsgrad</b>            | UL 94 V-0                                        |
| <b>Temperaturbereich</b>               | -40 °C – 130 °C                                  |
| <b>Isolationsmaterial</b>              | wärmehärtendes Polyesterharz                     |
| <b>R.C.</b>                            | 22 kN                                            |
| <b>Verkaufseinheit</b>                 | 25                                               |
| <b>R.T.</b>                            | 2,8 kN                                           |
| <b>H</b>                               | 20 mm                                            |
| <b>Nennspannung DC</b>                 | 1500 V                                           |
| <b>R.F.</b>                            | 1,7 kN                                           |
| <b>CH</b>                              | 21 mm                                            |
| <b>Nennspannung AC</b>                 | 1000 V                                           |

## Weitere Bilder

