

# EMV Kabelverschraubung UNI HF Dicht, Messing, PG 13,5 EMV 7,0 - 10,5 Kabel

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

**Artikelnummer** 52068

**Gewicht** 1.784kg



Abbildungen sind exemplarisch.  
Technische Angaben können  
abweichen und sind Änderungen  
vorbehalten.

## Produktbeschreibung

Die funktionsgerechte Wirkung der Verschraubung wird nur durch einen niederohmigen Übergangswiderstand zwischen Kabel- und Leitungseinführungen und Gerätewand erzielt, d.h. blanke Kontaktflächen schaffen oder noch besser, von innen dauerhaft kontaktieren durch Montage von Gegenmuttern mit Potentialausgleich.

- mit Dichteinsatz aus TPE
- Material: Messing vernickelt
- Schutzart: IP 68 bis 10 bar
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +105 °C

**Weitere Informationen:**

- **Index A:** abgesetzter Kabelmantel
- **Index B:** durchgängiger Kabelmantel

## Produkteigenschaften

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>H</b>                            | 21 mm              |
| <b>Gewindetyp</b>                   | PG                 |
| <b>Anschlussgewinde (AG)</b>        | PG 13,5            |
| <b>Schutzart</b>                    | IP 68              |
| <b>Dichteinsatzmaterial</b>         | TPE                |
| <b>Ausführung</b>                   | mit Irisfeder      |
| <b>Verkaufseinheit</b>              | 50                 |
| <b>min. - max. Kabeldurchmesser</b> | 10,5 - 7 mm        |
| <b>Kabelmantel</b>                  | durchgängig        |
| <b>GL</b>                           | 6,5 mm             |
| <b>Schirmdurchmesser max.-min.</b>  | 10,5 - 6,5 mm      |
| <b>Temperaturbereich</b>            | -20 °C - 105 °C    |
| <b>Material</b>                     | Messing vernickelt |

## Weitere Bilder

