

HP-Multitex® Kabelverschraubung mit vormontiertem Mehrfachdichteinsatz, metrisch, M 16 x 1,5 PA mit montiertem MFD grau 2,0 - 4,0 mm Kabel 2

Artikelnummer 54010

Gewicht 0.45kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

- mit Zugentlastung und angespritzter Dichtlippe
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 66 bis 5 bar (30 min.)
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +120 °C
- Flammwidrigkeit: 750 °C
- halogenfrei

Produkteigenschaften

Anschlussgewinde (AG)	M 16 x 1,5
Marke	HP-MULTITEX®
Farbe	grau (RAL 7035)
min. - max. Kabeldurchmesser	2,0 - 4,0 mm
Ausführung	mit vormontiertem Mehrfachdichteinsatz
Verkaufseinheit	50
Temperaturbereich	-40 °C - 100 °C
Anzahl der Kabel	2
Material	Polyamid
Gewindetyp	metrisch
Schutzart	IP 66 bis 5 bar (30 min.)
Materialeigenschaften	halogenfrei

Weitere Bilder

