

# HILPRESS-METEX®

## Kabelverschraubung, metrisch, grau, M 12 x 1,5 PA | grau

METEX IP68

Artikelnummer 51529

Gewicht 0.243kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

### Produktbeschreibung

Durch die integrierte Dichtlippe erübrigt sich der Anschlußgewindedichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5) bei glatten Oberflächen. Bei nichtglatten Oberflächen wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

- geprüft nach europäischer Prüfnorm EN 50262
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.) gemäß EN 60529
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß DIN EN 60695-2-11
- Dichteinsatz: EPDM

### Produkteigenschaften

<b>H</b>	29 - 34 mm
<b>GL</b>	9 mm
<b>Dichteinsatzmaterial</b>	EPDM
<b>Schutzart</b>	IP 68
<b>min. - max. Kabeldurchmesser</b>	3 - 7 mm
<b>Marke</b>	HP-METEX®
<b>Verkaufseinheit</b>	50
<b>Temperaturbereich</b>	-40 °C – 100 °C
<b>Ausführung</b>	Standard
<b>Anschlussgewinde (AG)</b>	M 12 x 1,5
<b>Material</b>	Polyamid
<b>Gewindetyp</b>	metrisch
<b>Farbe</b>	grau
<b>Schlüsselgrösse</b>	16 mm
<b>Überlänge</b>	F
<b>Materialeigenschaften</b>	halogenfrei

## Weitere Bilder

