

HIL-SHRINK® HQ 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend 50,8/25,4 schwarz | schwarz

Artikelnummer 30230

Gewicht 4.375kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können
abweichen und sind Änderungen
vorbehalten.

Produktbeschreibung

Dünnwandiger, flexibler Schrumpfschlauch,

- Schrumpfrate: 2:1
- Dauergebrauchstemperatur: -55 °C bis +125 °C
- Material: Polyolefin strahlenvernetzt
- Schrumpftemperatur: +120 °C

Produkteigenschaften

Schrumpftemperatur	120 °C
Verkaufseinheit	30
Farbe	schwarz
Zulassungen	UL 224
Schrumpfrate	2:1
min. bei Anlieferung Ø D	2 Zoll
Material	Polyolefin strahlenvernetzt
Dauergebrauchstemperatur	-55 °C – 125 °C
Wandigkeit	dünnwandig
min. bei Anlieferung Ø D	50,8 mm
Wanddicke nach vollst. Schrumpfung s	1,14 mm
Materialeigenschaften	selbstverlöschend
max. nach vollst. Schrumpfung Ø d	25,4 mm
Ausführung	Spule

Weitere Bilder

