

## HILPRESS-METEX®

### Kabelverschraubung, mit langem Gewinde, metrisch, grau, M 40 x 1,5 PA | grau

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

**Artikelnummer** 51534 L

**Gewicht** 0.728kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

#### Produktbeschreibung

- geprüft nach europäischer Prüfnorm EN 50262
- Material: Polyamid
- Schutzart: IP 68 bis 5 bar (30 min.) gemäß EN 60529
- Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis max. +100 °C
- Flammwidrigkeit: Glühdrahtprüfung 750 °C gemäß DIN EN 60695-2-11
- Dichteinsatz: EPDM
- mit Zugentlastung
- halogenfrei
- UL

\*Die integrierte Dichtlippe erübrigt den Anschlußgewinde Dichtring (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Nur bei glatten Oberflächen, ansonsten wird die Verwendung eines Dichtrings empfohlen.

## Produkteigenschaften

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| H                            | 58 - 71 mm                  |
| Dichteinsatzmaterial         | EPDM                        |
| Schutzart                    | IP 68                       |
| UL-Zulassung                 | Ja                          |
| Temperaturbereich            | -40 °C – 100 °C             |
| min. - max. Kabeldurchmesser | 16 - 28 mm                  |
| Material                     | Polyamid                    |
| Verkaufseinheit              | 10                          |
| Anschlussgewinde (AG)        | M 40 x 1,5                  |
| Ausführung                   | mit langem Anschlussgewinde |
| Gewindetyp                   | metrisch                    |
| Farbe                        | grau                        |
| Schlüsselgrösse              | 46 mm                       |
| GL                           | 18 mm                       |
| Materialeigenschaften        | halogenfrei                 |

## Weitere Bilder

