

# HP-ECO Iso Isolatoren für Niederspannung, M10, schwarz, 40 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91515

Gewicht 1.601kg



Abbildungen sind exemplarisch. Technische Angaben können abweichen und sind Änderungen vorbehalten.

## Produktbeschreibung

- **Isolierung:**

- Wärmehärtendes Polyesterharz 20% Glasfaser
- Selbstverlöschend: UL 94-VO

- **Gewindeguss:**

- Stahl verzinkt

- **Endprodukt:**

- Nennspannung: 1000 V AC/1500 V DC
- Arbeitstemperaturen: -40 °C bis +130 °C

## Produkteigenschaften

f	11 mm
Gewindegelenkmaterial	Stahl verzinkt
Farbe	rot
Typ	ECO
Isolationsmaterialeigenschaften	selbstverlöschend , mit 20 % Glasfaser verstärkt
e	8 mm
R.T.	13,0 kN
CH	32 mm
Flammwidrigkeitsgrad	UL 94 V-0
Temperaturbereich	-40 °C – 130 °C
Isolationsmaterial	wärmehärtendes Polyesterharz
H	40 mm
Verkaufseinheit	25
Nennspannung DC	1500 V
D	28 mm
Gewinde (M)	M10
R.F.	5,0 kN
R.C.	75 kN
Nennspannung AC	1000 V

## Weitere Bilder

