

ShotGland - Kompressionsverschraubung, LT Ausführung (low temperature), 16 - 18 mm, M 40 x 1,5

Shotgland mit Silikondichtung

Artikelnummer 50879

Gewicht 1.604kg



Abbildungen sind exemplarisch.
Technische Angaben können abweichen
und sind Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

- für industrielle Anwendungen bei sehr hohen und sehr niedrigen Umgebungstemperaturen geeignet
- minimale Aufbauhöhe
- Material: Messing vernickelt
- Material Dichtung: Silikon
- Schutzart: IP 68 (5 bar 30 min)
- Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +180 °C

Produkteigenschaften

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Temperaturbereich | -60 °C - 180 °C |
| H | 24 - 28,5 mm |
| D | 40 mm |
| Schutzart | IP 68 |
| min. - max. Kabeldurchmesser | 16 - 18 mm |
| Schlüsselgröße | 45 mm |
| E | 49 mm |
| Ausführung | mit Silikondichtung |
| Verkaufseinheit | 10 |
| Gewindetyp | metrisch |
| Gewinde (M) | M 40 x 1,5 |
| L | 8 mm |
| Material | Messing vernickelt |

Weitere Bilder

