

HIL-SHRINK® CFM 3:1, stredná stena, 55/16 čierna

CFM 3:1 mittelwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34150

Gewicht 0.308kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Teplom zmršiteľné trubice strednostenné (CFM) vyrobené z polyolefínu s vnútorným lepidlom. Ideálne na ochranu káblových objímok a koncoviek do 600 V. Schválenie podľa ESI-09-11, VDE 0278-95

- pomer zmrštenia: približne 3:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +110 °C
- materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: > +120 °C
- odolný voči UV žiareniu

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| max po úplnom zmrštení Ø d | 16 mm |
| Teplota zmrštenia | 120 °C |
| Prevedenie | odseky |
| Teplota trvalého používania | -55 °C - 110 °C |
| Miera zmrštenia | 3:1 |
| Farba | Čierna |
| Dĺžka úseku | 1 m |
| Typ balenia | 1 |
| Ohebnosť | stredná stena |
| Materiál | Polyolefín zosieťovaný žiarením |
| Hrúbka steny po úplnom zmrštení | 2,0 mm |
| Nadmerná dĺžka | T |
| min. pri dodaní Ø D | 55 mm |

Weitere Bilder

