HIL-SHRINK® 876 2:1 tenkostenný, samozhášací 1,6/0,8 žltý



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 31015-_
Gewicht 0.832kg

Produktbeschreibung

Tenkostenné, veľmi pružné, samozhášavé teplom zmrštiteľné rúrky. Schválená podľa UL 224 VW1, Mil-I-23053, DEF STAN 59-57 vydanie 3.

- Pomer zmršťovania: 2:1
- Trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +125 °C
- Teplota zmršťovania: 100 °C
- Materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- UL

Produkteigenschaften

Schválenia	Mil-I-23053 , UL 224 , DEF STAN 59-57 Ausg. 3
max po úplnom zmrštení Ø d	0,8 mm
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,45 mm
min. pri dodaní Ø D	1,6 mm
Miera zmrštenia	2:1
Teplota zmrštenia	100 °C
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
Farba	žltá
Teplota trvalého používania	-55 °C – 125 °C
Ohebnosť	tenkostenný
min. pri dodaní Ø D	1/16 Zoll
Vlastnosti materiálu	samozhášavý
Prevedenie	Cievka
Typ balenia	150

Weitere Bilder



