

HIL-SHRINK® XTF cievka 2:1 tenkostenná, bezhalogénová 6,4/3,2 transparentná

Spule

Artikelnummer 32257-__

Gewicht 1.234kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Bezhalogénové samozhásacie univerzálne zmršťovacie trubice na izoláciu a opláštenie.
Schválené podľa UL 224 (okrem transparentnej verzie).

- pomer zmrštenia: 2:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +125 °C
- materiál: polyolefín
- teplota zmršťovania: > +125 °C
- farby: čierna, zelená/žltá, biela, červená, modrá, žltá, zelená, transparentná, hnedá, sivá
- UL
- bezhalogénové

Produkteigenschaften

Typ balenia	75
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,56 mm
Teplota zmrštenia	125 °C
Miera zmrštenia	2:1
Materiál	Polyolefín
Teplota trvalého používania	-55 °C – 125 °C
Ohebnosť	tenkostenný
Farba	transparentné
min. pri dodaní Ø D	6,4 mm
Vlastnosti materiálu	samozhášavý , bezhalogénové
max po úplnom zmrštení Ø d	3,2 mm
Prevedenie	Cievka
min. pri dodaní Ø D	1/4 Zoll

Weitere Bilder

