

Káblové vývodky HP VENT-LINE, polyamid, sivé, M 25 x 1,5 PA | sivá

Ventline Kabelverschraubung Polyamid

Artikelnummer 57021

Gewicht 0.023kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.


Produktbeschreibung

- materiál káblovej priechodky: polyamid
- tesnenie: EPDM
- membrána: ePTFE
- trieda ochrany: IP 68 do 0,6 bar (podľa EN 60 529)
- prevádzková teplota: -40 °C až +100 °C, krátkodobo až do cca +120 °C

Produkteigenschaften

Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
Typ balenia	1
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 100 °C
min. - max. priemer kábla	9 - 17 mm
TL	45 - 54 mm
Materiál	Polyamid
Typ vlákna	metrické
Farba	sivá
Závit (AG)	M 25 x 1,5
SW	29 mm
E1	32 mm
I	10 mm

Weitere Bilder



uftd chsatz gegenü e ne Verg e chsp ung			
Innendruck p (bar)	M20 (l/min.)	M25 (l/min.)	M32 (l/min.)
0,07	0,13	0,16	0,19
0,10	0,15	0,20	0,25
0,20	0,28	0,37	0,45
0,30	0,36	0,54	0,67
0,40	0,47	0,71	0,89
0,50	0,57	0,89	1,11
0,60	0,68	1,05	1,35
0,70	0,79	1,22	1,59
0,80	0,89	1,42	1,82
0,90	1,01	1,60	2,05
1,00	1,12	1,79	2,32

