

HIL-QUICK® Flachsteckhülse vollisoliert, Polyamid, 6,3 - 0,8 - 6,0, 100 Stk. | 100

Polyamid

Artikelnummer K 10310 A

Gewicht 0.226kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- Konštrukcia: s kovovou izolačnou podperou
- Izolačný materiál: polyamid
- Teplotný rozsah: -55 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ balenia	100
Hrúbka	0,8 mm
Šírka izolačnej zásuvnej plochy (b)	9 mm
Šírka zásuvnej plochy (B)	6,7 mm
Odolnosť voči teplote	-55 °C - 105 °C
Menovitý prierez	> 2,5 - 6 mm ²
Šírka krytia	6,3 mm
Vnútorň priemer Izolácia Pripojenie vodiča (D)	6,6 mm
Izolačný materiál	Polyamid
Farba	žltá
Hrúbka materiálu	0,4 mm
Prevedenie	s kovovou izolačnou podperou
a2	14 mm
Materiál	mosadz
I	24 mm
Menovitá veľkosť	6 mm ²

Weitere Bilder

