

Izolátory HP-ECO Iso pre nízke napätie, M12, žierne, 75 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91533

Gewicht 2.056kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**
- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná oceň
- **Konečný produkt:**
- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

D	35 mm
CH	50 mm
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	žeravená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien
Závit (M)	M12
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
R.F.	7,5 kN
Typ balenia	10
R.C.	120 kN
e	12 mm
Menovité napätie DC	1500 V
H	75 mm
f	25 mm
R.T.	20,0 kN
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

