

Káblové vývodky DIN 46320, polystyrén, PG 11

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50102

Gewicht 0.424kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pre bežné požiadavky s tesniacim krúžkom z mäkkej gumy.
- vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku trhlín spôsobených napätím je potrebné vyhnúť sa bočnému napätiu skrutkového spojenia a vyššiemu uťahovaciemu momentu.
- materiál: nárazuvzdorný polystyrén
- teplotná odolnosť: -25 °C až max. +60 °C
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 66

Produkteigenschaften

Menovitá veľkosť	PG 11
Typ vlákna	PG
DIN	DIN 46320
Trieda ochrany	IP 54
Farba	sivá (RAL 7035)
Odolnosť voči teplote	-20 °C - 60 °C
Typ balenia	50
GL	8 mm
H	22 mm
min. - max. priemer kábla	6 - 9 mm
Závit (AG)	PG 11
Veľkosť kľúča	19 / 22 mm
Prevedenie	Odolnosť voči nárazom
Nadmerná dĺžka	F
Materiál	Polystyrén

Weitere Bilder

