

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 4 červené 16 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91628

Gewicht 1.551kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

• Izolácia

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

• Závitové vložky:

- Pozinkovaná oceľ

• Konečný produkt:

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

f	11 mm
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
R.F.	4,5 kN
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
H	40 mm
CH	30 mm
R.T.	11,0 kN
Typ balenia	25
Závit (M)	M6
Menovité napätie DC	1500 V
e	8,5 mm
D	30 mm
R.C.	75 kN
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

