

# HIL-QUICK® Flachsteckhülse vollisoliert, Polyamid, 4,8 - 0,5 - 2,5, 1000 Stk. | 1000

Polyamid

Artikelnummer 10290 A

Gewicht 1.263kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- Konštrukcia: s kovovou izolačnou podperou
- Izolačný materiál: polyamid
- Teplotný rozsah: -55 °C až +105 °C

## Produkteigenschaften

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Odolnosť voči teplote                          | -55 °C - 105 °C              |
| Menovitá veľkosť                               | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| a2                                             | 11 mm                        |
| Šírka izolačnej zásuvnej plochy (b)            | 7,4 mm                       |
| Vnútorň priemer Izolácia Pripojenie vodiča (D) | 5 mm                         |
| Izolačný materiál                              | Polyamid                     |
| Hrúbka materiálu                               | 0,4 mm                       |
| Prevedenie                                     | s kovovou izolačnou podperou |
| Typ balenia                                    | 1000                         |
| Hrúbka                                         | 0,5 mm                       |
| Farba                                          | modrá                        |
| Šírka zásuvnej plochy (B)                      | 5 mm                         |
| Menovitý prierez                               | 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Materiál                                       | mosadz                       |
| Šírka krytia                                   | 4,8 mm                       |
| I                                              | 20 mm                        |

## Weitere Bilder

