EMC káblová vývodka UNI HF Dicht, mosadz, PG 7 EMC 4,0 - 6,5 kábel

Artikelnummer 52060
Gewicht 1.179kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Funkčný účinok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi káblovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnaním potenciálov.

- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ vlákna	PG
Priemer tienidla max.-min.	4 - 1,5 mm
Trieda ochrany	IP 68
Materiál tesniacej vložky	TPE
Závit (AG)	PG 7
Prevedenie	s dúhovkovým pierkom
Typ balenia	50
Plášť kábla	abgesetzt
min. - max. priemer kábla	6,5 - 4 mm
H	27 mm
GL	5 mm
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosadz

Weitere Bilder



