

Káblové vývodky EMC s uzemňovacími korunkami podľa DIN 89345, metrické, M 12 x 1,5 mosadz

EMV-Kabelverschraubung mit Erdungskronen

Artikelnummer 52250

Gewicht 0.563kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične
specifikacije se lahko razlikujejo in so
predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- Káblové vývodky EMC s vnútornými časťami podľa DIN 89345
- Trvalé kontaktovanie tieniaceho opletenia cez uzemňovacie korunky
- Optimálne tesnenie a odľahčenie ťahu vďaka patentovanému systému lamiel
- Tesnenie na puzdre s prídavným O-krúžkom z EPDM
- Rovnaké rozsahy tesnenia a veľkosti kľúčov pre všetky skrutkové spoje
- Materiál skrutkového spoja: poniklovaná mosadz
- Materiál upínacej kľetky: polyamid
- Materiál tesnenia: EPDM
- Trieda ochrany: podľa EN 60 529: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C, krátkodobu do cca 120 °C
- UL

Produkteigenschaften

H	23 - 30 mm
Prevedenie	s uzemňovacou korunkou
Materiál tesniacej vložky	EPDM
Trieda ochrany	IP 68
min. - max. priemer kábla	3 - 7 mm
Typ balenia	50
Schválenie UL	Áno
Závit (AG)	M 12 x 1,5
Typ vlákna	metrické
Veľkosť kúžľa	16 mm
GL	5 mm
Odolnosť voči teplote	-20 °C - 100 °C
Materiál	Poniklovaná mosadz

Weitere Bilder

