EMC káblová vývodka UNI HF Dicht, mosadz, PG 21 EMC 11,5 - 15,5 kábel



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 52075
Gewicht 1.885kg

Produktbeschreibung

Funkčný účinok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi káblovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnaním potenciálov.

- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ vlákna	PG
Trieda ochrany	IP 68
Materiál tesniacej vložky	TPE
Prevedenie	s dúhovkovým pierkom
Závit (AG)	PG 21
Typ balenia	25
Plášť kábla	abgesetzt
GL	7 mm
min. - max. priemer kábla	15,5 - 11,5 mm
H	25 mm
Priemer tienidla max.-min.	13,5 - 9,5 mm
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosadz

Weitere Bilder



