

# HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostenný, nehorľavý 12,7/3,7 transparentný

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

Artikelnummer 32450 L

Gewicht 0.05kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky strední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

## Produkteigenschaften

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| min. pri dodaní Ø D             | 1/2 Zoll            |
| Prevedenie                      | odseky              |
| Typ balenia                     | 1                   |
| Dĺžka úseku                     | 1,2 m               |
| Vlastnosti materiálu            | polotuhé            |
| Miera zmrštenia                 | 4:1                 |
| max po úplnom zmrštení Ø d      | 3,7 mm              |
| Hrúbka steny po úplnom zmrštení | 0,38 mm             |
| Teplota zmrštenia               | 327 °C              |
| Ohebnosť                        | tenkostenný         |
| Farba                           | transparentné       |
| min. pri dodaní Ø D             | 12,7 mm             |
| Teplota trvalého používania     | -67 °C – 250 °C     |
| Nadmerná dĺžka                  | F                   |
| Materiál                        | Polyteraflouretylén |

## Weitere Bilder

