

# Káblové vývodky HILPRESS-METEX®, s dlhým závitom, metrické, sivé, M 63 x 1,5 PA | sivá

METEX IP68 mit langem Anschlußgewinde

Artikelnummer 51536 L

Gewicht 1.605kg



Slike so eksperimentalne. Tehni?ne specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

V?aka integrovanému tesnaciemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitú (M 12 x 1,5 - M32 x 1,5). Len pre hladké povrchy, inak sa odporú?a použi? tesniaci krúžok.

- Norma: EN 62444
- materiál: polyamid
- trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- teplotná odolnosť: -40 °C až max. +100 °C
- odolnosť proti plame?om: Skúška žeravým drôtom 750 °C
- tesniaca vložka: EPDM
- Bez halogénov
- Certifikácia UL

## Produkteigenschaften

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Materiál tesniacej vložky</b> | EPDM                         |
| <b>Trieda ochrany</b>            | IP 68                        |
| <b>Závit (AG)</b>                | M 63 x 1,5                   |
| <b>Schválenie UL</b>             | Áno                          |
| <b>Odolnosť voči teplote</b>     | -40 °C – 100 °C              |
| <b>Materiál</b>                  | Polyamid                     |
| <b>Typ balenia</b>               | 10                           |
| <b>H</b>                         | 67 - 81 mm                   |
| <b>Prevedenie</b>                | s dlhým pripojovacím závitom |
| <b>Typ vlákna</b>                | metrické                     |
| <b>Farba</b>                     | sivá                         |
| <b>Veľkosť kúča</b>              | 68 mm                        |
| <b>min. - max. priemer kábla</b> | 34 - 48 mm                   |
| <b>GL</b>                        | 18 mm                        |
| <b>Vlastnosti materiálu</b>      | bezhalogénové                |

## Weitere Bilder

