

# HIL-SNAP® M 25 sivá

HIL-SNAP metrisch

Artikelnummer 51933

Gewicht 0.308kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- trieda ochrany: IP 66/67
- teplotná odolnosť: -40 °C až +110 °C, krátkodobu do cca 140 °C
- odolné proti alkoholu, ketonu, horúcej vode, horúcej pare, brzdovej kvapaline, pracím prostriedkom, hydroxidu sodnému, draselným lúhom, silikónovým olejom, tukom a mnohým iným organickým kyselinám.

## Produkteigenschaften

<b>Trieda ochrany</b>	IP 67 , IP 66
<b>Priemer</b>	30,5 mm
<b>Prevedenie</b>	s membránou , odľahčenie ťahu
<b>Hrúbka steny</b>	1 - 4 mm
<b>Výška</b>	21,5 mm
<b>Priemer kábla</b>	11 - 17 mm
<b>Farba</b>	sivá (RAL 7001)
<b>Otvor v stene</b>	25 - 26 mm
<b>Typ balenia</b>	50
<b>Typ vlákna</b>	metrické
<b>Znažka</b>	Hil-Snap®
<b>Odolnosť voči teplote</b>	-40 °C - 110 °C
<b>Menovitá veľkosť</b>	M 25
<b>Vlastnosti materiálu</b>	bezhalogénové

## Weitere Bilder

