

EMC káblové vývodky UNI HF Dicht, mosadz, metrické, 9,5 - 6,5 kábel M 20 x 1,5 mosadz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52205

Gewicht 1.749kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- funkčný účinok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi kábovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnaním potenciálov.
- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

min. - max. priemer kábla	9,5 - 6,5 mm
Priemer tienidla max.-min.	6,5 - 2,5 mm
H	21 mm
Trieda ochrany	IP 68
Materiál tesniacej vložky	TPE
Prevedenie	s dúhovkovým pierkom
Typ balenia	50
Plášť kábla	abgesetzt
Typ vlákna	metrické
GL	6,5 mm
Odolnosť voči teplote	-20 °C - 105 °C
Materiál	Poniklovaná mosadz
Závit (AG)	M 20 x 1,5

Weitere Bilder

