

Káblové vývodky DIN 46320, polystyrén, PG 16

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50104

Gewicht 0.698kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pre bežné požiadavky s tesniacim krúžkom z mäkkej gumy.
- vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku trhlín spôsobených napätím je potrebné vyhnúť sa bočnému napätiu skrutkového spojenia a vyššiemu uťahovaciemu momentu.
- materiál: nárazuvzdorný polystyrén
- teplotná odolnosť: -25 °C až max. +60 °C
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 66

Produkteigenschaften

H	28 mm
Typ vlákna	PG
DIN	DIN 46320
Trieda ochrany	IP 54
Farba	sivá (RAL 7035)
Odolnosť voči teplote	-20 °C - 60 °C
GL	10 mm
Menovitá veľkosť	PG 16
Typ balenia	50
Veľkosť kľúča	23 / 27 mm
Závit (AG)	PG 16
Prevedenie	Odolnosť voči nárazom
Materiál	Polystyrén
min. - max. priemer kábla	11 - 14 mm

Weitere Bilder

