

# HIL-QUICK® Flachsteckhülse, isoliert mit Abzweig, 6,3 - 0,8 - 2,5, 1000 Stk. | 1000

Polycarbonat ungelötet

Artikelnummer 10325 SQ

Gewicht 1.744kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- Konštrukcia: bez kovovej izolačnej podpory
- Izolačný materiál: nepájivý polykarbonát
- Teplotný rozsah: -10 °C až +105 °C
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

I1	7,5 mm
Hrúbka	0,8 mm
a2	10 mm
Menovitý prierez	> 1 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Šírka krytia	6,3 mm
Menovitá veľkosť	2,5 mm <sup>2</sup>
I2	8 mm
Hrúbka materiálu	0,4 mm
Odolnosť voči teplote	-10 °C - 105 °C
Prevedenie	bez podpory kovovej izolácie
Typ balenia	1000
Farba	modrá
Izolačný materiál	Polykarbonát
I	22 mm
Materiál	mosadz
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

