

HIL-SHRINK® HQ 3:1 je tenkostenný, 3,0/1,0, priehľadný

Abschnitte

Artikelnummer 30407 L

Gewicht 0.042kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Tenkostenné, polotuhé teplom zmršiteľné trubice, s vnútorným lepidlom.

- pomer zmrštenia: 3:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +110 °C
- materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: 100 °C

Produkteigenschaften

Hrúbka steny po úplnom zmrštení Celkové zmrštenie s	1,0 mm
Prevedenie	odseky
Teplota trvalého používania	-55 °C - 110 °C
Miera zmrštenia	3:1
Lepidlo	0,4 mm
Dĺžka úseku	1 m
Typ balenia	1
Vlastnosti materiálu	polotuhé , s tavnou lepiacou vrstvou na vnútornej strane , bezhalogénové
Teplota zmrštenia	100 °C
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
Ohebnosť	tenkostenný
Farba	transparentné
min. pri dodaní Ø D	3 mm
Nadmerná dĺžka	F
max po úplnom zmrštení Ø d	1 mm

Weitere Bilder

