

Káblové vývodky DIN 46320, polystyrén, PG 9

Kabelverschraubung IP54 DIN 46320

Artikelnummer 50101

Gewicht 0.305kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- DIN 46320 pre bežné požiadavky s tesniacim krúžkom z mäkkej gumy.
- vzhľadom na nebezpečenstvo vzniku trhlín spôsobených napätím je potrebné vyhnúť sa bočnému napätiu skrutkového spojenia a vyššiemu uťahovaciemu momentu.
- materiál: nárazuvzdorný polystyrén
- teplotná odolnosť: -25 °C až max. +60 °C
- trieda ochrany: IP 54 s tesniacim krúžkom so závitom IP 66

Produkteigenschaften

H	21 mm
Veľkosť kľúča	16 / 19 mm
Typ vlákna	PG
DIN	DIN 46320
Trieda ochrany	IP 54
Farba	sivá (RAL 7035)
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 60 °C
Závit (AG)	PG 9
min. - max. priemer kábla	4,5 - 7 mm
Typ balenia	50
GL	8 mm
Prevedenie	Odolnosť voči nárazom
Materiál	Polystyrén
Menovitá veľkosť	PG 9

Weitere Bilder

