

Medzistavcové izolátory TYP CT/P, M 8 červený 50 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90126

Gewicht 3.946kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknamí
- farba: červená
- samozhášacie
- prevádzková teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- správanie sa pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

SW	41 mm
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	80 kN
Typ	CT/P 50
U _M	1500 V
Farba	červená
Priemer	40 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
A	12 mm
Maximálny ťahovací moment	21,5 Nm
Závit (M)	M8
Maximálna nosnosť v ťahu	10 kN
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Typ balenia	27
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Pevnosť v ťahu	10 kV
H	50 mm
Prerušovacie napätie	35 kV
max. ohybová sila	5 kN

Weitere Bilder

