Vodotesná odbočovacia krabica 3-pólová 138,2 mm * 110,2 mm * 35,7 mm, 2 káblové priechodky M20 pre priemer kábla 5 – 9 mm, 1 káblová priechodka M12 pre priemer kábla 4 – 8 mm, 24A 450V AC, káblová spojka / spojovacia mufa, IP68, do zeme (pre zemné káble)



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 55686-3
Gewicht 0.07kg

Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

Rozsah upínania	4 - 8 mm (s vhodnými redukciami) , 5 - 9 mm (s vhodnými redukciami)
Certifikáty	RoHS
Výška	35,7 mm
vrátane pripojovacej svorky	Ja
Počet otvorov	3
Ampéry	24 A
Typ balenia	1
Dĺžka	138,2 mm
Káblové vývodky	M12 , M20
Šírka	110,2 mm
Materiál	vysokokvalitný nylon PA66
Prierez vodiča	0,5 - 2,5 / skrutkové spoje mm²
Kontakty	Pocínované na ochranu proti korózii
Napätie AC	450 V
Pole	3

Weitere Bilder









