

# Spojovacia skrinka vodotesná 3- pólová 138,2 mm \* 110,2 mm \* 35,7 mm2 vývodky M20 prierez kábla 5-9 mm1 vývodka M12 prierez kábla 4-8 mm24A 450V AC skrinka spojovací kábel konektor IP68 podzemný kábel



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

Wasserdichte Kabelverbinder / Verteilerdosen

Artikelnummer 55686-3

Gewicht 0.07kg

## Produktbeschreibung

## Produkteigenschaften

Rozsah upínania	4 - 8 mm (s vhodnými redukciami) , 5 - 9 mm (s vhodnými redukciami)
Certifikáty	RoHS
Výška	35,7 mm
vrátane pripojovacej svorky	Ja
Počet otvorov	3
Ampéry	24 A
Typ balenia	1
Dĺžka	138,2 mm
Káblové vývodky	M12 , M20
Šírka	110,2 mm
Materiál	vysokokvalitný nylon PA66
Prierez vodiča	0,5 - 2,5 / skrutkové spoje mm <sup>2</sup>
Kontakty	Pocínované na ochranu proti korózii
Napätie AC	450 V
Pole	3

## Weitere Bilder

