

HIL-SHRINK® HKN 2:1 tenkostenný, samozhášavý 2,4/1,2 transparentný

HKN 2:1 dünnwandig, selbstverlöschend

Artikelnummer 31620 L

Gewicht 0.037kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

Mechanicky odolné teplom zmršiteľné rúrky strednej tuhosti pre vysoké teploty z polyvinylidénfluoridu. Schválené podľa UL 224 VW1, SAE-AMS-DTL 23053/18 class 2

- pomer zmrštenia: 2:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +175 °C
- materiál: Polyvinylidénfluorid
- teplota zmršťovania: 170 °C

Produkteigenschaften

Schválenia	AMS-DTL-23053/8 , UL 224 , DEF STAN 59-57 , VW 1 , VG 95343 Pt 5
min. pri dodaní Ø D	2,4 mm
Prevedenie	odseky
Typ balenia	1
Dĺžka úseku	1,2 m
Miera zmrštenia	2:1
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	0,25 mm
max po úplnom zmrštení Ø d	1,2 mm
Ohebnosť	tenkostenný
Farba	transparentné
Teplota zmrštenia	170 °C
Nadmerná dĺžka	T
Materiál	Polyvenylidénfluorid zosieťovaný žiarením
min. pri dodaní Ø D	3/32 Zoll
Teplota trvalého používania	-55 °C - 175 °C
Vlastnosti materiálu	samozhášavý

Weitere Bilder

