

# ShotGland - Kompresná armatúra, štandardné prevedenie, 30 - 32 mm, M 50 x 1,5

Shotgland Standard

**Artikelnummer** 50837

**Gewicht** 2.227kg



Slike so eksperimentálne.  
Tehnične špecifikácie sa ľahko  
rozlišujú in so predmet  
sprememb.

## Produktbeschreibung

- vhodné pre priemyselné aplikácie pri veľmi vysokých a veľmi nízkych teplotách okolia
- minimálna inštalčná výška
- materiál: poniklovaná mosadz
- materiálové tesnenie: EPDM
- trieda ochrany: IP68 (5 bar 30 min)
- teplotná odolnosť: -40 °C až +120 °C

## Produkteigenschaften

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>Odolnosť voči teplote</b>     | -40 °C - 120 °C    |
| <b>Veľkosť kľúča</b>             | 55 mm              |
| <b>Materiál tesniacej vložky</b> | EPDM               |
| <b>Trieda ochrany</b>            | IP 68              |
| <b>min. - max. priemer kábla</b> | 30 - 32 mm         |
| <b>D</b>                         | 50 mm              |
| <b>L</b>                         | 9 mm               |
| <b>Závit (M)</b>                 | M 50 x 1,5         |
| <b>Prevedenie</b>                | Štandard           |
| <b>Typ balenia</b>               | 10                 |
| <b>Typ vlákna</b>                | metrické           |
| <b>H</b>                         | 25,5 - 30 mm       |
| <b>Materiál</b>                  | Poniklovaná mosadz |
| <b>E</b>                         | 60 mm              |

## Weitere Bilder

