EMC káblová vývodka UNI HF Dicht, mosadz, PG 29 EMC 14,0 - 18,0 kábel

Artikelnummer 52077
Gewicht 1.502kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Funkčný účinok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi káblovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnaním potenciálov.

- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ vlákna	PG
Trieda ochrany	IP 68
Materiál tesniacej vložky	TPE
Priemer tienidla max.-min.	17 - 13 mm
Prevedenie	s dúhovkovým pierkom
Plášť kábla	abgesetzt
Typ balenia	10
GL	8 mm
H	27 mm
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 105 °C
min. - max. priemer kábla	18 - 14 mm
Závit (AG)	PG 29
Materiál	Poniklovaná mosadz

Weitere Bilder



