

# EMC káblové vývodky UNI HF Dicht, mosadz, metrické, 9,5 - 6,5 kábel M 20 x 1,5 mosadz

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52203

Gewicht 1.723kg



Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko  
razlikujejo in so predmet  
sprememb.

## Produktbeschreibung

- funkčný účinok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi kábovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnaním potenciálov.
- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

## Produkteigenschaften

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>min. - max. priemer kábla</b>  | 9,5 - 6,5 mm         |
| <b>Priemer tienidla max.-min.</b> | 8,5 - 3,5 mm         |
| <b>Trieda ochrany</b>             | IP 68                |
| <b>Materiál tesniacej vložky</b>  | TPE                  |
| <b>Prevedenie</b>                 | s dúhovkovým pierkom |
| <b>Typ balenia</b>                | 50                   |
| <b>Plášť kábla</b>                | abgesetzt            |
| <b>Typ vlákna</b>                 | metrické             |
| <b>GL</b>                         | 6 mm                 |
| <b>H</b>                          | 25 mm                |
| <b>Odolnosť voči teplote</b>      | -20 °C – 105 °C      |
| <b>Materiál</b>                   | Poniklovaná mosadz   |
| <b>Závit (AG)</b>                 | M 20 x 1,5           |

## Weitere Bilder

