

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 5 červené 20 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91021

Gewicht 0.376kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**

- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94

- **Závitové vložky:**

- Pozinkovaná oceľ

- **Konečný produkt:**

- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

R.T.	2,0 kN
f	6 mm
CH	19 mm
Maximální uřahovací moment	6 Nm
R.F.	1,5 kN
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	řervená
Typ	ECO
Závit (M)	M5
Vlastnosti izolařného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voři teplote	-40 °C - 130 °C
Izolařný materiál	Termosetová polyesterová živica
e	5 mm
Typ balenia	25
D	16 mm
H	20 mm
Menovité napätie DC	1500 V
R.C.	20 kN
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

