

# HIL-SHRINK® CFW 3:1 hrubostenný, 34 mm / 8 mm, čierny

CFW 3:1 dickwandig, schwer entflammbar

Artikelnummer 34030

Gewicht 0.208kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

Hrubostenné teplom zmršiteľné trubice vyrobené z polyolefínu s vnútorným lepidlom. Ideálne na ochranu káblových koncoviek do 600 V.

- pomer zmrštenia: približne 3:1
- trvalá prevádzková teplota: -55 °C až +110 °C
- materiál: polyolefín zosieťovaný žiarením
- teplota zmršťovania: > +120 °C
- odolný voči UV žiareniu

## Produkteigenschaften

Teplota zmrštenia	120 °C
max po úplnom zmrštení Ø d	8 mm
Prevedenie	odseky
Teplota trvalého používania	-55 °C - 110 °C
Miera zmrštenia	3:1
Farba	Čierna
Džžka úseku	1 m
Typ balenia	1
Hrúbka steny po úplnom zmrštení	3,0 mm
min. pri dodaní Ø D	34 mm
Materiál	Polyolefín zosieťovaný žiarením
Nadmerná džžka	T
Ohebnosť	hrúbkovitý

## Weitere Bilder

