

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 12 červené 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91048

Gewicht 2.457kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**
 - Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
 - Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
 - Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

e	15 mm
f	20 mm
CH	50 mm
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien
R.C.	160 kN
Závit (M)	M12
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
D	45 mm
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
R.F.	7,2 kN
Typ balenia	10
R.T.	12,5 kN
H	50 mm
Menovité napätie DC	1500 V
Maximálny ťahovací moment	85 Nm
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

