

# Medzistavcové izolátory TYP DB/P, M 12 červený 75 mm

TYP DB/P

Artikelnummer 90057

Gewicht 3.273kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené z polyglass izolátorov
- vystužené sklenenými vláknami
- farba: červená
- samozhášacie
- prevádzková teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Typ                             | DB/P 750                                     |
| max. ohybová síla               | 15 kN                                        |
| Materiál závitové skrutky       | Pozinkovaná oceľ                             |
| Farba                           | červená                                      |
| Maximálna nosnosť v ťahu        | 28 kN                                        |
| Pevnosť v ťahu                  | 25 kV                                        |
| Vlastnosti izolačného materiálu | samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami |
| Maximálna tlaková zaťažiteľnosť | 150 kN                                       |
| SW                              | 65 mm                                        |
| A                               | 18 mm                                        |
| Závit (M)                       | M12                                          |
| Izolačný materiál               | Zmes polyglass-polyester                     |
| Spomalenie horenia              | UL 94 V-0                                    |
| Typ balenia                     | 8                                            |
| Odolnosť voči teplote           | -40 °C – 130 °C                              |
| Maximálny ťahovací moment       | 85,0 Nm                                      |
| Prerušovacie napätie            | 50 kV                                        |
| U <sub>M</sub>                  | 5000 V                                       |
| d1                              | 52 mm                                        |
| H                               | 75 mm                                        |

## Weitere Bilder

