


# UL Aderendhülse mit Kunststoffkragen, 0,75 HL blau, 500 Stk. | 500

mit Kunststoffkragen UL

Artikelnummer 09009 UL

Gewicht 0.043kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične  
specifikacije se lahko razlikujejo in so  
predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- so schválením UL E493101
- DIN 46228 časť 4 (0,5 až 50 mm<sup>2</sup>)
- vkladací lievnik z polypropylénu
- teplotná odolnosť do 105 °C
- pre vodiče od 0,14 do 50 mm<sup>2</sup>
- veľkosti: K = krátky, N = normálny, HL = polovičná dĺžka, L = dlhý, SL = špeciálna dĺžka
- bezhalogénové

## Produkteigenschaften

Izolačný materiál	Polypropylén
Prevedenie	s izoláciou
S1	0,15 mm
I1	16,0 mm
Schválenie UL	Áno
S2	0,25 mm
Džžka	Polovičná dĺžka
Menovitý prierez	0,75 HL mm <sup>2</sup>
Farba	modrá
d3	2,8 mm
DIN	DIN 46288 časť 4
AWG	18
Farba označenia	B
d1	1,2 mm
I2	10,0 mm
Schválenia	UL E493101
Typ balenia	500
Vlastnosti izolačného materiálu	bezhalogénové

## Weitere Bilder

