

Káblové vývodky HILPRESS-TEXO®, polyamid, PG 21 | sivá

TEXO IP68

Artikelnummer 51515

Gewicht 0.67kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.

Produktbeschreibung

- s odľahčením ťahu a integrovaným tesniacim okrajom spoja
- Tesniaca vložka: nitrilová guma, skúška žeravým drôtom 750 °C podľa EN 60695-2-11
- Materiál: polyamid
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +80 °C, krátkodobu až +120 °C
- Trieda ochrany: IP 68 do 5 barov (30 min.)
- Odolnosť voči plameňom: 750 °C
- bezhalogénové
- UL

Vďaka integrovanému tesniacemu okraju nie je potrebný tesniaci krúžok pripojovacieho závitu (M 12 x 15 - M32 x 1,5).
Len pre hladké povrchy, inak sa odporúča použiť tesniaci krúžok.

Produkteigenschaften

Veľkosť kľúča	33 mm
Typ vlákna	PG
H	43 - 50 mm
Trieda ochrany	IP 68
Odolnosť voči teplote	-20 °C – 80 °C
Závit (AG)	PG 21
Schválenie UL	Áno
Prevedenie	Štandard
Typ balenia	25
min. - max. priemer kábla	10 - 18 mm
Materiál	Polyamid
Farba	sivá
Menovitá veľkosť	PG 21
Značka	TEXO®
GL	11 mm
Vlastnosti materiálu	bezhalogénové

Weitere Bilder

