

# HIL-SHRINK® HTFE 4:1 tenkostenný, nehorľavý 9,5/2,4 transparentný

HTFE 4:1 dünnwandig, nicht brennbar, PTFE

**Artikelnummer** 32440 L

**Gewicht** 0.044kg



Slike so eksperimentalne.  
Tehnične specifikacije se lahko  
razlikujejo in so predmet  
sprememb.

## Produktbeschreibung

Teflonové® teplem smrštiteľné trubičky strední tuhosti pro velmi vysoké teploty.

- Smršťovací poměr: 4:1
- Trvalá provozní teplota: -67 °C až +250 °C
- Materiál: Polyteraflourethylen
- Teplota smrštění: 327 °C

## Produkteigenschaften

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>min. pri dodaní Ø D</b>                                 | 3/8 Zoll            |
| <b>Prevedenie</b>                                          | odseky              |
| <b>Typ balenia</b>                                         | 1                   |
| <b>Dĺžka úseku</b>                                         | 1,2 m               |
| <b>Vlastnosti materiálu</b>                                | polotuhé            |
| <b>Miera zmrštenia</b>                                     | 4:1                 |
| <b>Hrúbka steny po úplnom zmrštení Celkové zmrštenie s</b> | 0,3 mm              |
| <b>Teplota zmrštenia</b>                                   | 327 °C              |
| <b>Ohebnosť</b>                                            | tenkostenný         |
| <b>Farba</b>                                               | transparentné       |
| <b>Teplota trvalého používania</b>                         | -67 °C – 250 °C     |
| <b>Nadmerná dĺžka</b>                                      | F                   |
| <b>min. pri dodaní Ø D</b>                                 | 9,5 mm              |
| <b>Materiál</b>                                            | Polyteraflouretylén |
| <b>max po úplnom zmrštení Ø d</b>                          | 2,4 mm              |

## Weitere Bilder

