

Medzistavcové izolátory TYP CS/P, M 8 červený 60 mm

TYP CS/P

Artikelnummer 90106

Gewicht 4.75kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- prevádzková teplota: $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- samozhášacie
- reakcia pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

Produkteigenschaften

U_M	1500 V
Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
A	16 mm
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami
H	60 mm
Priemer	30 mm
Závit (M)	M8
Izolačný materiál	Zmes polyglass-polyester
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Maximálna nosnosť v ťahu	9 kN
max. ohybová sila	1,5 kN
Typ balenia	40
Maximálna tlaková zaťažiteľnosť	40 kN
Maximálny ťahovací moment	10 - 24 Nm
Prerušovacie napätie	35 kV
Typ	CS/P 60
SW	30 mm
Pevnosť v ťahu	60 kV

Weitere Bilder

