HP-ECO Izolátory pre nízke napätie, M 10 červená 50 mm



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Artikelnummer 91047
Gewicht 1.732kg

Produktbeschreibung

- **Izolácia**
- Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
- Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
- Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
- Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
- Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklených vlákien
Maximálny uťahovací moment	50 Nm
f	15 mm
e	10 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
D	37 mm
Odolnosť voči teplote	-40 °C – 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
R.T.	11,0 kN
R.F.	5,5 kN
Typ balenia	10
R.C.	120 kN
H	50 mm
Menovité napätie DC	1500 V
CH	46 mm
Závit (M)	M10
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder







