

Izolátory HP-ECO pre nízke napätie, M 10 červené 50 mm

ECO Isolatoren

Artikelnummer 91047

Gewicht 1.732kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

- **Izolácia**
 - Termosetová polyesterová živica 20 % sklenené vlákno.
 - Samozhášavosť: V0-UL94
- **Závitové vložky:**
 - Pozinkovaná oceľ
- **Konečný produkt:**
 - Menovité napätie: 1000 V AC/1500 V DC
 - Pracovné teploty: -40 °C až +130 °C

Produkteigenschaften

Materiál závitovej skrutky	Pozinkovaná oceľ
Farba	červená
Typ	ECO
Vlastnosti izolačného materiálu	samozhášacie , vystužené 20 % sklenených vlákien
Maximálny uťahovací moment	50 Nm
f	15 mm
e	10 mm
Spomalenie horenia	UL 94 V-0
D	37 mm
Odolnosť voči teplote	-40 °C - 130 °C
Izolačný materiál	Termosetová polyesterová živica
R.T.	11,0 kN
R.F.	5,5 kN
Typ balenia	10
R.C.	120 kN
H	50 mm
Menovité napätie DC	1500 V
CH	46 mm
Závit (M)	M10
Menovité napätie AC	1000 V

Weitere Bilder

