

# Medzivrstkové izolátory TYP CT/P, M 10 červený 30 mm

TYP CT/P

Artikelnummer 90119

Gewicht 3.98kg



Slike so eksperimentalne. Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

## Produktbeschreibung

- vyrobené zo zmesi polyglass-polyester
- vystužené sklenenými vláknami
- farba: červená
- samozhášacie
- prevádzková teplota:  $-40\text{ °C} < T < +130\text{ °C}$
- správanie sa pri požiari: UL94-V0
- Závitová skrutka: pozinkovaná oceľ
- UM = maximálne prípustné prevádzkové napätie

## Produkteigenschaften

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| SW                              | 41 mm  |
| Maximálna tlaková zaťažiteľnosť | 80 kN  |
| Pevnosť v ťahu                  | 8 kV   |
| Farba                           | červená                                      |
| Priemer                         | 40 mm  |
| Vlastnosti izolačného materiálu | samozhášacie , Vystužené sklenenými vláknami |
| Maximálny uťahovací moment      | 43,0 Nm                                      |
| H                               | 30 mm  |
| Typ balenia                     | 45   |
| Maximálna nosnosť v ťahu        | 10 kN  |
| Izolačný materiál               | Zmes polyglass-polyester                     |
| Prerušovacie napätie            | 20 kV  |
| Spomalenie horenia              | UL 94 V-0                                    |
| Odolnosť voči teplote           | -40 °C - 130 °C                              |
| U <sub>M</sub>                  | 750 V  |
| A                               | 9 mm   |
| max. ohybová sila               | 7,5 kN                                       |
| Závit (M)                       | M10  |
| Typ                             | CT/P 30                                      |

## Weitere Bilder

