

EMC káblové vývodky UNI HF utesnené, mosadz, PG 29 EMC 17,0 - 20,5 kábel

EMV-Kabelverschraubung UNI HF Dicht

Artikelnummer 52078

Gewicht 1.461kg



Slike so eksperimentalne.
Tehnične specifikacije se lahko razlikujejo in so predmet sprememb.

Produktbeschreibung

Funkčný účinok vývodky sa dosiahne nízkym odporovým odporom kontaktu medzi kábovými vývodkami a stenou jednotky, t. j. vytvorte holé kontaktné plochy alebo ešte lepšie vytvorte trvalý kontakt zvnútra namontovaním poistných matíc s vyrovnáním potenciálov.

- materiál: poniklovaná mosadz
- materiál tesniacej vložky: TPE
- trieda ochrany: IP 68 do 10 barov
- teplotná odolnosť: -20 °C až +105 °C

Produkteigenschaften

Typ vlákna	PG
Trieda ochrany	IP 68
Priemer tienidla max.-min.	18 - 13 mm
Materiál tesniacej vložky	TPE
Prevedenie	s dúhovkovým pierkom
Plášť kábla	abgesetzt
Typ balenia	10
GL	8 mm
H	27 mm
Odolnosť voči teplote	-20 °C - 105 °C
Závit (AG)	PG 29
Materiál	Poniklovaná mosadz
min. - max. priemer kábla	20,5 - 17 mm

Weitere Bilder

